ΜΟΝΤΕΛΟ	V4MCRI-18/U4MRS-18	V4MCRI-24/U4MRS-24	V4MCRI-36/U4MRS-36	V4MCRI-42/U4MRS-42	V4MCRI-50/U4MRS-50	V4MCRI-60/U4MRS-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	18000	24.000	36.000	42000	48000	54000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h)	2.700-21.000	4.100-28.000	10.000-41.000	11.000-45.000	14.000-56.000	17.000-61.800
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	19.000	24.000	38.000	46000	56000	62000
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h)	3.000 - 24.000	4.100-29.500	9.000-45.000	10.000-50.000	14.800-62.700	18.000-70.000
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)						
Ψύξη						
Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.3	7.0	10.5	12.1	14.0	16.0
Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A+	A+	A+
SEER	6.3	6.1	6.3	5.6	5.6	5.6
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)						
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη)						
Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	5.0	5.6	10.5	10.7	11.6	12.2
Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)						
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	380 / 50 / 3	380 / 50 / 3	380 / 50 / 3
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A)	1.2 – 10.90	1.8-14.4	4.2-20.1	1.8 - 8.7	2.4-10.9	2.9-10.5
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A)	1.3 – 11.5	1.8-14.1	3.8-20.4	1.7 – 9.0	2.4 – 10.1	3.0 – 12.6
Κατανάλωση Ψύξη (W)	270 – 2.365	400-3.155	975-4.620	1.070 – 5.070	1.400 – 6.000	1.660 – 6.932
Κατανάλωση Θέρμανση (W)	295 – 2.510	400-3.090	880-4.690	975 – 5.230	1.400 – 5.900	1.760 – 7.320
Παροχή Αέρα (m3/h)	660 / 550 / 490	1.450 / 1.250 / 1.100	1.900 / 1.750 / 1.460	1.850 / 1.600 / 1.400	1.850 / 1.600 / 1.400	1.900 / 1.650 / 1.450
Στάθμη θορύβου Εξωτ. ΜονάδαdB(A)	56.5	60.5	61	63	65	62.5
Ηχητική ισχύς Μονάδας dB(A) Εσωτερική/Εξωτερική	58 / 64	61/65	61/66	64 / 71	63/72	68/75
*Παροχικά Καλώδια Εξωτ. (Noxmm2)						
Ασφάλειες Τήξης (A)	1x16	1x16	1 × 25	3 × 20	3 × 20	3 × 20
*Παροχικά Καλώδια Εσωτ. (Noxmm2)	3 × 2.5	3 × 2.5	3 × 4.0	5 × 2.5	5 × 2.5	5 × 2.5
Καλώδια Εντολών	3 × 1.5	3 × 1.5	3 × 1.5	3 × 1.5	3 × 1.5	3 × 1.5
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm) Πάνελ	647 × 50 × 647	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm) Εσωτερική Μονάδα	570 × 260 × 570	840 × 245 × 840	840 × 245 × 840	840 × 287 × 840	840 × 287 × 840	840 × 287 × 840
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm) Εξωτερική Μονάδα	800 × 554 × 333	845 x 702 x 363	946 x 810 x 410	946 × 810 × 410	952 × 1.333 × 410	952 × 1.333 × 410
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg)	2.5 / 16.5 / 35.5	5 / 24 / 49.0	5 / 26.4 / 67.2	5 / 26.1 / 85.3	5 / 28 / 108.1	5 / 28.7 / 112.8
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου	1 / 4" - 1 / 2"	3 / 8" - 5 / 8"	3 / 8" - 5 / 8"	3 / 8" - 5 / 8"	3 / 8" - 5 / 8"	3 / 8" - 5 / 8"
Ψυκτικό Υγρό	R410A / 1.780g	R410A/1.950g	R410A/3.200g	R410A / 3.650g	R410A / 4.000g	R410A / 4.300g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση (C)	-15 - 50 / -15 - 24	-15 - 50 / -15 - 24	-15 - 50 / -15 - 24	-15 - 50 / -15 - 24	-15 - 50 / -15 - 24	-15 - 50 / -15 - 24