




Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -22°C

Με τον ειδικό σχεδιασμό της εξωτερικής μονάδας επιτυγχάνεται άριστη απόδοση θέρμανσης μέχρι και τους -22°C, αυξάνοντας την απόδοση έως και 47%. Ιδανική λύση για ορεινές περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.

Nemesis^{PRO}


09/12/18/24K Btu/h


Μοντέλο	N2V132-09WiFi/ N2V032-09	N2V132-12WiFi/ N2V032-12	N2V132-18WiFi/ N2V032-18	N2V132-24WiFi/ N2V032-24		
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.212 (3.071-12.966)	12.000 (3.400-13.000)	18.084 (4.299-22.519)	24.000 (3.700-30.900)		
Ψυκτική Απόδοση (κWh/στ)	2.69 (0.90-3.80)	3.51 (0.99-3.81)	5.30 (1.25-6.60)	7.03 (1.08-9.05)		
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	10.000 (2.388-15.013)	13.000 (4.100-15.010)	19.005 (3.821-23.202)	24.500 (5.800-36.400)		
Θερμική Απόδοση (κWh/στ)	2.93 (0.69-4.40)	3.81 (1.20-4.40)	5.57 (1.11-6.80)	7.18 (1.69-10.67)		
Εποχιακή Απόδοση Στάθμια με EN14825	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	7.6	7.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/στ)	111	144	244	350
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.2	4.5	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.4	4.1	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/στ)	852	1.018	1.537	2.240
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	3.2	3.2	4.6	7.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.4	5.1	5.2	5.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/στ)	830	878	1.238	1.912
Τάση/Συχνότητα/Φάση (κWh/στ)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1		
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.6 (0.7-6.4)	4.0 (0.8-7.0)	6.9 (0.9-10.9)	9.15 (1.8-16.4)	
	Θέρμανση	2.9 (1.2-7.5)	4.5 (1.3-7.7)	6.3 (1.5-11.5)	8.4 (2.0-16.9)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	585 (100-1.400)	950 (100-1.400)	1.550 (380-2.450)	2.000 (400-3.700)	
Θέρμανση	650 (170-1.650)	975 (200-1.650)	1.428 (350-2.600)	1.845 (450-3.800)		
Παροχή Αέρα (πύξη/θέρμανση/Ελάχιστη) (m³/h)	660/540/450/390	680/540/450/390	850/750/610/520	1.250/1.000/900/750		
Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα (Αθρόνη/Προσαρμογή/Μισή/Υψηλή)	24/33/37/41	25/34/37/43	34/39/43/49	36/40/44/49	
	Εξωτερική Μονάδα	52	53	57	60	
Ηχητική Ισχύς (dB(A))	Εσωτερική Μονάδα	56	58	58	65	
	Εξωτερική Μονάδα	60	62	65	70	
Τύπος Συμμετρική	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 5/8"		
Παραχικό Καλώδιο Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλεια Τήξης (kg/cm²) / (A)	3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16		
Καλώδια Εντολών (kg/cm²)	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5		
Διαστάσεις (Μήκος) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1.101x249x327	
	Εξωτερική Μονάδα	848x320x596	848x320x596	955x396x700	955x396x700	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική / Εξωτερική	10.5/33.5	11.0/33.5	13.5/45.0	16.5/53.0	
Ψυκτικό Υγρό / Παροχή (g)	R32/700	R32/750	R32/1.000	R32/1.700		
Εύρος Λειτουργίας Εξω. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43	
Θέρμανση	-22-24	-22-24	-22-24	-15-24		